

ITEM	Descripción TIC	Especificaciones técnicas TIC	VALOR
1	Panel de Iluminación LED RGB	Tipo de luz: LED RGB con mezcla de 42 blancos (9000K), 42 amarillos (2500K) y 36 RGB. Potencia: 5W. Rango de temperatura de color: 2500K a 9000K. CRI: >95. Batería: >= 3000 mAh recargable. Autonomía: > 10 horas. Tiempo de carga: - carga rápida Montaje: rosca 1/4" y zapata tipo Cold Shoe. Dimensiones: >100mm x 60	\$284.570,00
2	Cámara digital con lente intercambiable – Sensor APS-C	Sensor: CMOS retroiluminado tipo APS-C, >=26 megapíxeles. Procesador de imagen: Soporta grabación en UHD 4K hasta 120 fps / Full HD hasta 240 fps, profundidad de color 10 bits 4:2:2. Ráfaga de disparo: >= 8 fotografías por segundo. Rango ISO: 100 a 32.000. Estabilización de imagen: 5 ejes a nivel de píxel. Enfoque automático: seguimiento en tiempo real para foto y video.- Perfiles de color: incluye curvas tipo logarítmico (S-Log3), gamas extendidas (S-Gamut3), y compatibilidad con LUTs personalizados. Pantalla: táctil de ángulo variable; >= 3 pulgadas, 1,03 millones de puntos. Lente adicional: Zoom motorizado 16–50 mm f/3.5–5.6 con estabilización óptica.	\$11.565.880,00
	Kit de baterías recargables con cargadores para cámara del ítem 5	Contenido del kit: 2 baterías recargables y 2 cargadores. Tipo de batería: Ion de litio, 7,2 V. Capacidad: 7800 mAh (alta potencia). Compatibilidad: baterías tipo NPF, para uso en luces LED, monitores, transmisores y cámaras de video. Cargadores: compatibles con baterías tipo NPF. Características: memoria libre para rendimiento óptimo.	\$238.800,00
3	Tarjeta de memoria SDXC – 128	Capacidad: 128 GB.	
4	Reflector difusor 5 en 1 – 110 cm	Diámetro: 110 cm. Funcionalidad: 5 en 1 (incluye cinco superficies reflectoras de distintos colores). Uso: adecuado para producción de video y fotografía. Superficies incluidas: translúcida, blanca, negra, dorada y plateada (reflexión).	\$151.240,00
5	Trípode 3 en 1 convertible – Uso cenital y monopie	Tipo: Trípode convertible a monopie con modo cenital. Cabezal: fluido con ajuste de paneo e inclinación. Columna central: extraíble para toma cenital. Altura máxima (modo trípode): hasta 1,80 m.	\$369.145,00
	Kit de pilas recargables AA con cargador	4 baterías recargables AA con cargador. Tipo de batería: Ni-MH (níquel-metal hidruro). Capacidad nominal: 2550 mAh por unidad. Ciclos de recarga: hasta 500 veces.	
6	Trípode para cámara con adaptador para celular	Altura máxima: 170 cm. Estructura: aluminio liviano. Diseño: plegable, con altura ajustable por secciones. Accesorio incluido: soporte/adaptador para teléfono móvil.	\$175.120,00
	Trípode para cámara con cabeza semi-fluida	Tipo: trípode para cámara de fotografía o video. Cabezal: semi-fluido universal, permite movimientos suaves de paneo e inclinación. Compatible con diversos equipos mediante rosca estándar. Estructura estable y plegable para fácil transporte.	
7	Capturadora de video digital	Entrada de video: HDMI. Salida de video: HDMI. Función: captura y transmisión de señal de video en tiempo real desde dispositivos con salida HDMI. Conexión a equipo: mediante puerto USB (tipo C o A, según modelo disponible).	\$262.680,00
8	Consola amplificadora – 8 canales	Tipo: consola activa con amplificador clase H. Entradas: 8 híbridas (XLR o Plug TRS 1/4"). Auxiliares: 1 envío y 1 retorno estéreo. Reproductor integrado: módulo MP3 con entrada USB y conectividad Bluetooth. Control: canal de volumen independiente para USB/Bluetooth. Inserto por canal. Procesador de efectos: digital, 16 efectos integrados. Ecualización: 3 bandas por canal. 2 bandas para canal USB/Bluetooth. Ecualizador gráfico maestro de 7 bandas. Potencia de salida: >250W x2 a 4 ohm. Salidas: Master en XLR. 2 salidas SPEAKON. 2 salidas Jack 1/4" para cabinas pasivas.	\$2.733.265,00
9	Mezcladora analógica compacta – múltiples entradas y conectividad digital	Entradas: 4 XLR. 6 TRS (Plug 1/4"). 4 RCA (REC). 1 entrada auxiliar de 3,5 mm para micrófono de solapa. 1 entrada de 3,5 mm para conexión de dispositivos móviles. Salidas: 1 estéreo TRS. 1 salida de audífonos 3,5 mm. Ecualización: 2 bandas por canal. Preamplificadores: 5 integrados. Conectividad: interfaz USB y módulo Bluetooth. Alimentación: por puerto USB (5V).	\$340.290,00

ITEM	Descripción TIC	Especificaciones técnicas TIC	VALOR
10	Cabina pasiva de dos vías – 8"	Tipo de sistema: pasivo, de dos vías. Woofer: 8 pulgadas. Driver: 1,5 pulgadas. Potencia: 120W RMS. Impedancia: 8 ohmios. Respuesta en frecuencia: 65 Hz – 20 kHz. Conectividad: 1 entrada y 1 salida tipo Speakon.	\$305.465,00
11	Base metálica de pared para parlantes – con adaptador para cabina	Material: estructura metálica. Montaje: soporte de pared con sistema de anclaje inferior (hueco de inserción). Compatibilidad: apta para parlantes y cabinas de distintos tamaños. Capacidad de carga: hasta 45 kg. Rotación: hasta 180 grados.	\$119.400,00
12	Cable de audio con conectores tipo Speakon – 6 metros	Tipo de conector: Speakon de 4 polos (macho a macho). Longitud del cable: 6 metros. Uso: transmisión de señal de audio para sistemas de sonido profesional. Compatibilidad: adecuado para conexión entre amplificadores y cabinas pasivas o activas con entrada Speakon.	\$49.750,00
13	Kit de micrófono inalámbrico con múltiples opciones de uso	Tipo de sistema: inalámbrico UHF. Componentes incluidos: 1 micrófono de mano. 1 micrófono de diadema. 1 micrófono de solapa. Formato de micrófonos: dinámicos. Patrón polar: cardioide (direccional, ideal para reducir ruido ambiente). Aplicaciones recomendadas: presentaciones en vivo, conferencias, eventos institucionales y educativos. Rango de transmisión estimado: compatible con distancias típicas en salones y auditorios. Incluye: receptor, transmisores correspondientes y accesorios básicos de conexión.	\$7.014.750,00
14	Base trípode de piso para cabina de sonido	Tipo: base tipo trípode para cabinas y parlantes. Compatibilidad: soporta cabinas de 6.5", 8" y 10" pulgadas. Altura ajustable: extensible entre 36 cm y 60 cm. Material de la estructura: metálica. Uniones: fabricadas en ABS de alta resistencia.	\$131.340,00
15	Cabina activa portátil recargable – con conectividad y funciones multimedia	Tipo: cabina activa con batería recargable y reemplazable. Respuesta en frecuencia (modo dinámico): 40 Hz – 20 kHz (-6 dB). Dimensiones: >= 33 x 67 x 38 cm. Conectividad inalámbrica: tecnología Bluetooth versión 5.4. Autonomía: hasta 18 horas de reproducción. Tiempo de carga de batería: aproximadamente 3 horas. Funciones integradas: Entrada para guitarra. Entrada para micrófono. Entradas dobles para micrófono y guitarra. Entrada auxiliar de 3,5 mm. Conexión multipunto. Compatible con transmisión inalámbrica auracast Protección contra salpicaduras (certificación IPX4). Diseño: ruedas y asa telescópica para fácil transporte.	\$5.071.515,00
16	Sistema de altavoces de columna portable	Sistema de columna portátil de 1000W; Respuesta en frecuencia: 43Hz-20kHz (-3dB), 37Hz-20kHz (-10dB); Rejilla de acero con recubrimiento negro; Cubierta en madera contrachapada, aluminio y composite; Arreglo de columnas: 8x altavoces de neodimio de 3,5"; Subwoofer: 12"; Frecuencia de cruce: 200Hz; Conexiones: 4x XLR/DTOS Combo Jack para entradas de	\$11.460.410,00
17	Microfono vocal profesional	Suspensión Anti-Vibratoria; Rejilla de malla de acero; ANEXO CONTRACTUAL CONTRATO GN5389-2025 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y VASQUEZ CARO & CIA S.A.S	\$965.150,00
18	Base con Boom para microfono	Adaptador para pedestal resistente, con capacidad de giro de 180°. Diámetro de la base de 660 mm; Brazo boom: diseño de una pieza; Fijación del brazo: Perilla de bloqueo; Longitud del brazo de la pluma: 805 mm; Ajuste de Altura: Embrague; Construcción de la pierna: las patas de perfil en U encajan en el zócalo; Material: Acero;	\$664.660,00
19	Cable profesional para mic 6 mts	Cable para micrófono balanceado XLR de 6 mts. Cable blindado y balanceado. Conectores en	\$112.435,00

ITEM	Descripción TIC	Especificaciones técnicas TIC	VALOR
20	Cable profesional de XLR/TRS	Cable XLR equilibrado a 1/4 para interconectar muchos tipos de equipos de audio con conector XLR y conector TRS de 1/4 de pulgada; 12 Rendimiento de grado profesional con conductores de cobre sin oxígeno (OFC); El cable XLR macho a 1/4 tiene blindaje trenzado de cobre para máxima cancelación de zumbido y ruido; Aislamiento de polietileno para mejor respuesta de alta frecuencia del cable de 1/4 pulgadas a XLR; Construcción robusta que incluye una cubierta de PVC	\$81.590,00
21	Monitor Activo de estudio de sonido	• Monitor de estudio autoamplificado de 2 vías, bass-reflex, • Woofer de cono de 5" (127 mm) • Tweeter de cúpula de 1" (25 mm) Respuesta en frecuencia • Extensión de 54 Hz a 30 kHz (-10 dB) Potencia de amplificación • Potencia total de >= 70 W RMS Filtros y controles • Controles ROOM CONTROL (adaptación a la sala) y LICH TDM (suavizado de audios)	\$1.512.400,00
22	Grabadora de audio	Tipo de pantalla: LCD 11 Tipos de tarjeta de memoria: SD, SDHC, SDXC Formato de grabación: WAV, BWF, MP3 Formato de reproducción: MP3 Tipo de batería: AA Duración de la batería: 18 horas Tiempo máximo de grabación: 18 horas Con USB Tipo de grabadora digital: Micro-B Con entrada para micrófono	\$1.741.250,00
23	Tripode alto	En Aluminio, con dispositivos compatibles AS described, altura mínima 1020 mm, con soporte para teléfono móvil, con bolsa de almacenamiento	\$149.250,00
24	Microfonos	Respuesta de frecuencia diseñada para la voz humana con aumento de frecuencias medias y atenuación progresiva de frecuencias bajas El patrón de captación de cardioide uniforme aísla la fuente sonora principal a la vez que reduce al mínimo los ruidos de fondo El sistema de montaje neumático resistente a choques reduce los ruidos causados por el manejo	\$870.625,00
25	Microfono de solapa	Micrófono lavalier miniatura, discreto, con pinza. Elemento condensador electret. Patrón polar unidireccional (cardioide) Pinza de corbata Paravientos. Conector TA4F (TQG)	\$830.825,00
26	Lineas estereo	De 2 mt, profesional, cable de plug, conector de entrada 1/4 estéreo, conector de salida 1/4 estéreo	\$64.675,00
27	Lineas monofonicas	De 6 mt, profesional, cable de plug, conector de entrada 1/4 monofónico, conector de salida 1/4 monofónico	\$80.595,00
28	Mezcladora de sonido estereo	4 preamplificadores de micrófono comparables con preamplificadores boutique independientes. 4 compresores de calidad de estudio con funcionalidad súper sencilla de "una perilla" y LED Ecuilibradores de 3 bandas "británicos" de estilo neoclásico Interfaz de audio/USB estéreo incorporada para conexión directa a tu computadora. 2 envíos auxiliares por canal: 1 prefader para monitoreo y 1 postfader para efectos externos. LED de saturación (solo) y función de silenciamiento/alt 2	\$1.502.450,00
29	Audifonos tipo diadema	Auriculares abiertos de calidad audiófila con rejilla metálica Controladores de neodimio de alta calidad de 50 mm para una respuesta de frecuencia extendida (10 Hz - 28 kHz) Cable de audio desmontable de doble lado que se extiende hasta 3 m (9,8 pies) Adaptador roscado chapado en oro de 3,5 mm (1/8") a 6,3 mm (1/4") TRS incluido	\$820.875,00
30	Televisor	Tamaño: 65" (165,1 cm diagonal) Resolución: 4K UHD (3 840 × 2 160) Tecnología: Quantum Dot, 100 % volumen de color Procesador de imagen: Q4 AI Processor	\$11.827.565,00

ITEM	Descripción TIC	Especificaciones técnicas TIC	VALOR
31	Lente zoom estándar para cámara con montura tipo E	Distancia Focal 18-135 mm f/3.5-5.6 Montura E Lente con montura E / Formato APS-C Rango de apertura: f / 3.5 a f / 36 27-202.5 mm (equivalente en 35 mm) Rango de apertura máxima: f / 3.5-5.6 Dos elementos ED y un elemento asférico Estabilización óptica de imagen SteadyShot Motor lineal AF Distancia mínima de enfoque: 1.5'	\$4.766.050,00
32	Dron compacto con cámara 4K y sistema de vuelo inteligente	Altitud de vuelo 4000 m Tiempo de vuelo >= 45 minutos por batería Distancia de vuelo >= 18 km Resistencia al viento 10,7 m/s Temperatura de operación -10 °C a 40 °C Sensor CMOS 1/1.3" – 48 MP Apertura f/1.7 Campo de visión Mínimo 82° Formatos de imagen JPEG y DNG (RAW) Zoom digital Mínimo 3x (en video 4K) y 4x (en FHD) Modos fotográficos Disparo único, ráfaga, AEB, temporizado Resolución máxima 4K a 100 fps (modo normal y cámara lenta) Resolución adicional FHD a 200 fps Formato de video MP4 (H.264 / H.265) Tasa de bits máxima 150 Mbps Modo color HLG, D-Log M (10 bits 4:2:0), Normal (8 bits 4:2:0)	\$9.367.925,00
33	Tarjeta de memoria MicroSDXC – 128 GB para grabación en 4K	Capacidad: 128 GB. Tipo: MicroSDXC. Clase de velocidad: U3 / V30 / A2 / Clase 10. Velocidad de lectura: hasta 190 MB/s. Velocidad de escritura: hasta 90 MB/s. Resolución soportada: grabación de video en calidad 4K. Uso: adecuada para almacenamiento de video, fotos y datos en dispositivos de alto rendimiento como drones, cámaras de acción, y grabadoras digitales.	\$225.865,00
34	Cámara de videoconferencia	Cámara PTZ-Full HD Campo de visión de 90° Giro horizontal de 260° e inclinación de 130° Zoom HD de 10x Conectividad USB Múltiples opciones de montaje Control remoto incluido	\$7.701.300,00
35	Luz LED para video en cámara RGB Mini Creative M1	Temperatura de color variable de 2500 a 8500 K Modo RGB con 360 colores Atenuación total del 0 al 100 %, CRI de 97 La batería de iones de litio de 2410 mAh dura aproximadamente 2,5 horas Soporte con roscas de montaje de 1/4"-20 Diseño de aluminio delgado y compacto	\$166.165,00
36	Micrófono de cuello de cisne cardioide de 18" para montaje en escritorio con preamplificador	Para presentaciones y conferencias Base de escritorio, cable adjunto de 10 pies Interruptor de encendido/apagado programable/indicador LED	\$1.765.130,00
37	Sistema de micrófonos inalámbricos digitales – Doble canal (2.4 GHz)	Aplicación: ideal para periodismo móvil, entrevistas y creación de contenidos. Componentes: 2 transmisores con micrófonos omnidireccionales integrados. 1 receptor de dos canales con pantalla táctil OLED. Estuche de carga con batería incorporada. Cancelación de ruido ambiental integrada. Tecnología: procesamiento de señal dual para mayor fidelidad. Grabación de respaldo local: hasta 14 horas. Alcance de transmisión: hasta 250 metros (820 pies) en condiciones	\$2.117.360,00
38	Tripode	Altura mínima: 47.498 cm Longitud doblada: 63.0936 cm Peso: 2351 g Cabeza Tipo: Cabezal de fluido giratorio de 360 Material: aluminio Color: negro	\$1.298.475,00
39	Estabilizador portátil de 3 ejes para cámaras y teléfonos inteligentes	Tipo: estabilizador (gimbal) de 3 ejes. Compatibilidad: cámaras compactas, cámaras de acción (con soporte opcional) y teléfonos inteligentes. Diseño: portable Sistema de acople: cámara con liberación rápida mediante botón único. Movimiento: Giro panorámico: 360°. Inclinación: 309°. Rotación: 333°. Modos de operación: 6 modos integrados	\$1.779.060,00
40	Flash Speedlite TTL Z760-S Para cámaras Sony A7IV (en inventario de Prensa)	Compatible con Sony ADI / P-TTL Número de guía: 196' a ISO 100 y 200 mm Rango de zoom: 20-200 mm Modos S1, S2, M y Multi Ángulo de inclinación: -7 a 120° Gira 330° Tiempo de reciclaje: 1,5 segundos	\$286.560,00

ITEM	Descripción TIC	Especificaciones técnicas TIC	VALOR
41	Sistema de transmisión de video inalámbrico 4K HDMI/SDI	Conjunto de transmisor y receptor inalámbrico Transmite video UHD 4K30 hasta 1300' Entradas y salidas HDMI/SDI Bandas de frecuencia de 2,4 y 5 GHz Admite UVC y RTMP para transmisión Transmisión de 650' en modo Broadcast Escaneo inteligente de canales, LCD brillante Baja latencia de 50 ms, velocidad de bits de 12 Mb/s Opciones de alimentación de CC, serie L y USB-C	\$4.276.510,00
42	Conmutador de video SDI/HDMI de 4 canales con pantalla IPS de 10,1"	Conmutador de video compacto de 4 canales Pantalla LCD IPS plegable de 10,1" 2 entradas 3G-SDI y 2 entradas HDMI 1 x HDMI Multiview y 2 x salidas HDMI PGM 1 salida USB-C para captura y transmisión Admite entrada/salida de video de hasta 1080p60 1 x LAN para entrada de control y transmisión Grabación en tarjeta SD/USB-A, 2 entradas de micrófono Transiciones de barra en T, automáticas y de corte Mezcla de audio, salida multivista	\$4.910.325,00
43	Base con brazo articulado para micrófono (tipo Boom)	Diámetro de la base: 600 mm. Brazo articulado tipo Boom: diseño de una sola pieza con longitud de 805 mm. Sistema de fijación: perilla de bloqueo ajustable. Altura regulable: mediante embrague de sujeción. Construcción de las patas: perfil en U, encaje en zócalo. Material: acero resistente. Varilla central: diseño plegable de dos piezas. Tamaño plegado: 95 x 80 x 865 mm. Conector superior: rosca estándar de 3/8".	\$421.880,00
44	Fondos para estudio fotográfico verde	Soporte Portafondos + 3 Telones Estudio Fotografico Sinfin	\$1.248.725,00
45	Drone	Vídeo de hasta 4K100 y fotos RAW de 48 camara con sensor de 1/1,3" Evitación de obstáculos omnidireccional Controlador RC mínimo 45 minutos de tiempo de vuelo Gimbal giratorio para tomas verticales Alcance de hasta 12,4 millas con OcuSync 4 Sistema de seguimiento de sujetos FocusTrack Modos de disparo automático zoom digital de 4x sensor lidar frontal	\$9.888.310,00
46	28-105mm f/2.8 DG DN Art Lens (Sony E)	El objetivo DG DN Art de 28-105 mm f/2.8 cubre una variedad de distancias focales populares, lo que le permite capturar todo, desde paisajes panorámicos hasta retratos íntimos, todo con un solo objetivo. Diseñado para sistemas de cámaras sin espejo de fotograma completo con montura E de Sony, este objetivo proporciona una distancia mínima de enfoque de 15,8" en todo el zoom, lo que garantiza su capacidad para capturar primeros planos detallados de sus sujetos. Impulsado por un motor HLA, este objetivo ofrece un enfoque automático silencioso	\$13.039.475,00
47	Cámara Profesional	Cámara sin espejo Sensor CMOS Exmor R de fotograma completo de 33 MP Disparo de hasta 10 fps, ISO 100-51200 Video 4K 60p en 10 bits, S-Cinetone EVF de 3,68 m de puntos con frecuencia de actualización de 120 fps Pantalla LCD táctil de ángulo variable de 3 «y 1,03 m de puntos 759-Pt. AF híbrido rápido, Eye AF en tiempo real Compensación de respiración de enfoque	\$17.512.000,00
48	Baterías Recargables (3-Pack) y Kit de cargador NP-FW50	Tres baterías de iones de litio de 1100 mAh Para cámaras Sony seleccionadas Cargador con pantalla LCD y tres compartimentos Tiempo de carga: 1,5 a 3,5 horas Este kit de baterías recargables y cargador NP-FW50 de Neewer incluye tres baterías de iones de litio de 1100 mAh compatibles con una variedad de cámaras Sony, un cargador con tres compartimentos para baterías para carga simultánea y un cable USB-C. El cable incluido te permite cargar a través de bancos de energía, tomas de pared u otras opciones para alcanzar la potencia máxima en 1,5 a 3,5 horas. El cargador también se puede	\$698.490,00
49	Baterías recargables NP-FZ100 (paquete de 3) y kit de cargador (para camaras en inventario)	Tres baterías de iones de litio de 2280 mAh Para cámaras Sony seleccionadas Cargador con pantalla LCD y tres compartimentos Tiempo de carga: 1,5 a 3,5 horas	\$629.835,00

ITEM	Descripción TIC	Especificaciones técnicas TIC	VALOR
50	Sistema de micrófono inalámbrico Audio para 4 personas, para cámaras y teléfonos inteligentes (negro, 2,4 GHz)	Para vlogs y creación de contenido Para sesiones de fotos de 4 personas con cámara o teléfono 4 transmisores/micrófonos con clip Receptor de clip de 4 canales Incluye estuche de carga Pantalla HD, tecnología de reducción de ruido Entradas de 3,5 mm en transmisores para micrófonos de solapa Alcance inalámbrico de 656 pies Cables USB, TRS de 3,5 mm y TRRS de 3,5 mm Parabrisas peludos para transmisores Grabación de 48 kHz/24 bits, calidad de sonido a nivel de CD: 48 kHz alta tasa de muestreo captura señales de alta frecuencia y proporciona una mayor calidad de audio. La profundidad de 24 bits	\$1.666.625,00
51	Tarjeta SDXC UHS 128GB	Transferencia rápida de archivos: velocidad de transferencia de hasta 300 MB/s y velocidad de escritura de hasta 299MB/s 3. Cumple con UHS-ii, Clase 10, U3. Velocidad de escritura rápida excelente para grabación 4K y disparo en modo de ráfaga continua. Rango de temperatura de funcionamiento: -13 °F a +185 °F (sin condensación)	\$2.295.465,00
52	Trípode profesional Weifeng WF-717 con cabezal hidráulico	Altura mínima: 47.498 cm Longitud doblada: 63.0936 cm Peso: 2351 g Cabeza Tipo: Cabezal de fluido giratorio de 360 Material: aluminio Color: negro	\$1.293.500,00
53	Batería Newell NP-F770 USB-C (para equipos ya en inventario)	Compatible con engranajes de la serie L Salida de 7,2 V, 50,4 Wh, capacidad de 7000 mAh Entrada de carga USB-C Protección contra sobrecalentamiento y sobrecarga	\$271.635,00
54	Cámara portátil compacta con accesorios de creación	Cámara portátil con estabilizador de 3 ejes integrado. Mango de batería Mango adicional con rosca estándar de 1/4"-20 (compatible con trípodes y accesorios). Lente gran angular intercambiable	\$4.875.500,00
55	Videocámara profesional UHD 4K HDMI	Graba videos en resolución UHD 4K60, salida HDMI Sensor MOS de 1/2,5" y 8,29 M, Zoom óptico de 24x, zoom digital de 48x Cámara lenta de 120 fps, transmisión RTP en vivo filtro ND OIS de 5 ejes, pantalla táctil LCD de 3,5" Graba MP4, MOV, AVCHD en dos tarjetas SD Lente gran angular de 25 mm, zoom inteligente 4K de 32x Función AF de detección de rostro	\$15.124.000,00
56	Dron profesional con cámara avanzada y combo de vuelo extendido	Peso de Despegue: Aprox. 1063 g • Velocidad máxima de ascenso 6 m/s (Modo Normal) • Tiempo Maximo de Vuelo: 51 Minutos • Distancia de Vuelo 41KM • Angulo de Inclinação 35° 2 • Velocidad de Obturación: 25 MP Horquillado de exposición automática (AEB)/Disparo en Peso de Despegue: Aprox. 1063 g • Velocidad máxima de ascenso 6 m/s (Modo Normal) • Tiempo Maximo de Vuelo: 51 Minutos • Distancia de Vuelo 41KM	\$26.317.750,00
57	Micrófono de conferencia USB con altavoz y hub integrado	Micrófono de tipo omnidireccional con cobertura de 360°. Conectividad USB para conexión directa a equipos de videoconferencia. Altavoz integrado de alta calidad para reproducción de voz en alta definición. Reducción de ruido mediante tecnología DSP inteligente. Alcance de captura de voz: hasta 2 metros. Capacidad de uso: entre 8 y 10 participantes en sala de reuniones. Función combinada: micrófono + altavoz + concentrador USB (2 puertos disponibles). Aplicación recomendada: videoconferencias, reuniones en línea, salas de juntas.	\$ 3.845.675,00

ITEM	Descripcion TIC	Especificaciones técnicas TIC	VALOR
58	Dron compacto con sistema FPV – segunda generación	Sensor de imagen: 1/1.3 pulgadas, resolución de 12 MP. Resolución de video: 4K (3840×2160) hasta 60 fps. 2.7K hasta 120 fps. Tecnología RockSteady y HorizonSteady. Campo de visión: ultra gran angular Distancia mínima de enfoque: 0.6 m.a Almacenamiento interno: 46 GB Tiempo máximo de vuelo: hasta 23 minutos. Resistencia Maxima a la Velocidad del viento : hasta 10.7m/s • Rango de precisión de vuelo estacionario Vertical: ±0,1 m (con posicionamiento de visión) ±0,5 m (con posicionamiento GNSS) Accesorios adicionales 1 par de gafas de visión en tiempo real. (Gafas FPV con transmisor O4 y resolución mínima 1080p)	\$10.571.875,00
59	Micrófonos inalámbricos compacto	Sistema de micrófonos inalámbricos compacto para 2 personas, compatible con cámara y dron DJI (2.4 GHz) 2 transmisores tipo clip con micrófono incorporado (2.4 GHz, color negro infinito) Receptor Adaptador para teléfono móvil (USB-C) Cable de audio TRS de 3.5 mm para cámara 2 protectores antiviento 2 protectores antiviento 2 clips magnéticos Cable de carga USB-C Estuche de carga para el sistema de micrófonos	\$1.331.310,00